

ASOWOOD-Primer

Festigender Grundierer, feuchtigkeitsabweisend und lösungsmittelfrei



Begehbar nach: 6-8 Stunden*
Verbrauch: 200-400 gr/m²

- Erlaubt die Verlegung von Parkett auf Zementestrichen mit einer Restfeuchtigkeit bis 5 - 6%
- Lösungsmittelfrei
- Einkomponent, einfache Anwendung
- Nach 3 - 4 Stunden bereit für die Auftragung der zweiten Schicht



Art.-Nr./Farbe

Verpackung

Verpackung/Europalette

Hinweise: lösungsmittelfrei

000001471/Braun

Dose von 10 kg

76 Dosen/Europalette



Grundierer für die Vorbereitung von Zementestrichen (Restfeuchtigkeit < 5 - 6%) und Anhydritestrichen (nach Abschleifen, Restfeuchtigkeit < 1%) für die Verlegung von Parkett mit ASOWOOD-2KPU und ASOWOOD-2K. Verfestigt den Estrich und mit Hinzufügung von QUARZ-Sand (0,2 - 0,7 mm) erlaubt er schnelle Feinspachtelung und Reparaturen.

Technische Produktdaten

Konsistenz:	Polyurethanharz
Farbe:	braun
Viskosität (Ford):	50/60 Sekunden
Anwendungstemperatur:	+ 15°C bis + 30°C
Maximale Untergrundtemperatur:	5 - 6 %
Trocknungszeit:	45 - 55 Minuten
Zweite Auftragung:	nach 120 Minuten und nicht nach mehr als nach 24 Stunden
Verbrauch :	150 gr/m ² pro Schicht
Lagerung und Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, kühl (> 10°) und trocken