

BENFERCLEAN PULVER



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Es handelt sich um ein konzentriertes saures Reinigungsprodukt, bestehend aus einer organischen Säure. Geeignet für die Entfernung von Verkrustungen von Dichtungsmitteln auf Zementbasis, Zement, Kalk und Ausblühungen auf Flächen aus Ziegeln, Keramik, Cotto, Hartbeton, Armaturen.

Keine giftigen oder gesundheitsschädlichen Ausdünstungen.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Beispiele für die Verwendung:

- Entfernung von Zementverkrustungen oder Fliesenkleber und erhärteten Dichtungsmitteln auf Fliesen, Cotto, Feinsteinzeug, Ziersteinen, Beton,

Armaturen.

- Entfernung von Kaliumnitrat Ausblühungen auf Cotto, Fliesenfugen, Putz, etc.

- Säuberung von Betonmischmaschinen, Baggerüsten, Kränen und anderen auf der Baustelle verwendeten Geräten.

- Reinigung von Edelstahlteilen oder Verchromungen oder Entfernen von Rostflecken.

NICHT ZU VERWENDEN:

Benferclean Pulver ist nicht auf säurelöslichen Flächen wie Marmor und Marmorgries (auch



Zusammensetzungen) zu verwenden, da ihr ästhetischer Aspekt durch Mattierung und Korrosion beeinträchtigt werden würde.

Nicht auf Fliesen oder anderen glasierten Oberflächen mit nicht säurebeständiger Glasur verwenden.

Poröse Oberflächen müssen vor der Behandlung bis zur Sättigung befeuchtet werden.

Benferclean Pulver eignet sich nicht zur Entfernung von fett- und ölhaltigen Substanzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Poröse Oberflächen und Zementfugen müssen vor der Behandlung bis zur Sättigung befeuchtet werden.

Die nicht säurebeständigen Bereiche sind zuvor zu schützen.

Das Produkt auf die Oberfläche geben und mit einer Bürste oder rauen Schwämmen verstreichen und 5 Minuten reagieren lassen. Eventuell durch Kratzen zum Lösungsprozess beitragen.

Das Produkt und den Schmutz gut mit einem Schwamm oder einem Flüssigkeitssauger beseitigen. Mehrmals mit Wasser spülen und das Waschwasser gut entfernen.



PACKUNGEN UND HALTBARKEIT:

Benferclean Pulver wird in Dosen zu 1 kg verpackt und hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten, wenn es in den Originalverpackungen und gut verschlossen, vor Frost und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C aufbewahrt wird.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

AUSSEHEN	WEIßES PULVER
LAGERUNG	IN GESCHLOSSENEN ORIGINALVERPACKUNGEN
HALTBARKEIT	24 MONATE
ENTFLAMMBARKEIT	NEIN
ANWENDUNGSTEMPERATUR	VON + 5° C BIS + 40° C
VERBRAUCH	CA. 200 G/M²
SCHADSTOFFGEFAHR	MÖGLICHE IRRITATION DER HAUT UND DER AUGEN. TRAGEN SIE EINE BRILLE UND GEEIGNETE SCHUTZKLEIDUNG.

Daten entspr. bei 23° und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.

PS: Die hier aufgeführten Daten und Informationen beruhen auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen und stellen reine Anhaltspunkte dar. Sie sind vom Anwender, der für die Folgen der Anwendung des Produktes voll haftet, zu überprüfen.