

BENFER MASTICK

Rev.02

GEBRAUCHSFERTIGER KLEBSTOFF FÜR DIE VERLEGUNG VON FUßBÖDEN UND WANDVERKLEIDUNGEN IN INNENRÄUMEN

BESCHREIBUNG:

Gebrauchsfertiger wasserlöslicher Klebstoff mit optimaler Elastizität und Haftung auf der Basis von Acrylharzen, mit hohem Gehalt an Mineralien und



Zusatzstoffen. Verfügt über die CSTBat Bescheinigung, die der Avis Technique Nr. 13/99-755 beigelegt ist.

Klassifizierung des Klebstoffes: D1-T

ANWENDUNGSBEREICH:

Benfer Mastick eignet sich zum Kleben von Keramik, Marmor, Glasmosaiken, Styropor, Kork und Holz (Parkett ausgenommen) auf allen normalerweise im Bauwesen benutzten Untergründen einschließlich Gips und jener Materialien, die Größenveränderungen oder Verformungen ausgesetzt sind wie Gipskartonplatten und



Holzverbindungen.

Da es sich um einen Klebstoff handelt, der durch das Verdampfen des in seinem Inneren enthaltenen

Wassers gehärtet wird, ist es wichtig, dass mindestens eine der beiden zu klebenden Seiten aus saugfähigem Material besteht.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE:

Die Untergründe müssen trocken, sauber und frei von Öl und Staub sein.

AUFTRAGEN:

Das Auftragen der gebrauchsfertigen Paste erfolgt mit dem für das zu verlegende Format geeigneten Spachtel.



Es empfiehlt sich der Gebrauch eines Dreieck-Zahnschpachtels von 6 mm für Mosaik bis 2,5 x 2,5 cm und ein Verbrauch von 3 kg/m².

Viereck-Zahnschpachtel von 6 x 6 cm und Verbrauch von 3,5-4 kg oder 9 x 9 und Verbrauch von 5 kg/m² für größere Formate.

HINWEISE:

Nicht bei einer Temperatur unter 5° C benutzen.

Nicht im Freien oder an Orten benutzen, die oft nass werden oder unter Wasser stehen.

Mit Benfer Mastick keine nicht saugfähigen Fliesen auf nicht saugfähiges Material kleben, da es nicht trocknen würde.

Immer eine Fuge zwischen den Fliesen lassen, besonders wenn die Untergründe Verformungen



oder Bewegung ausgesetzt sind.
 Nicht auf Metall anwenden.
 Die Paste ist frostempfindlich: wenn sie gefriert,
 wird sie durch Erhärten unbrauchbar.



REINIGUNG:

Die Werkzeuge können mit Wasser gereinigt werden.

VERPACKUNGEN:

- 25 kg-Eimer
- 15 kg-Eimer
- 5 kg-Eimer

LAGERZEIT: 9 Monate in geschlossener Originalverpackung, vor Frost und Hitze geschützt.



TECHNISCHE PRODUKTDATEN

FARBE:	WEISS
SPEZIFISCHES GEWICHT:	1,70
pH:	8
SCHADSTOFFGEFAHR:	NEIN
ENTFLAMMBARKEIT:	NEIN
ANWENDUNGSTEMPERATUR:	VON +5° C BIS + 35° C
OFFENZEIT (23° C 50% RF):	FÜR 30 MINUTEN
SCHNEIDFESTIGKEIT:	> 1 Mpa
VERFUGBAR (23° C) NACH:	24 STUNDEN
BEGEHBARKEIT:	48 STUNDEN
VOLL BELASTBAR NACH:	14 TAGE
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	VON -30° C BIS + 90° C

HINWEIS: Die in diesem Produktblatt ausgewiesenen Daten und Informationen, denen unsere besten Erfahrungen zu Grunde liegen, haben rein hinweisenden Wert und sind vom Anwender, der in jedem Fall für die Folgen seiner Verwendung des Produkts voll haftet, zu überprüfen.

