

BENFER PRIM

Rev.00

PRIMER FÜR OBERFLÄCHEN AUS GIPS ODER STUCKGIPS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

BENFER PRIM ist eine Polymerisationsdispersion, die abgeändert wurde, um einerseits ein gutes Haftvermögen auf Gips- oder Stuckgipsabputzen, und andererseits, wenn das Produkt erst trocken ist, eine vortreffliche Anhaftoberfläche für BENFERFIX EXTRA (weiß oder grau) zu gewährleisten.

ANWENDUNGSVERFAHREN:

BENFER PRIM gleichförmig mit Pinsel auf dem trockenen und gereinigten Unterputz auftragen. Abwarten, bis die Wand erneut trocken ist (Feuchtigkeit geringer als 4%), dann die Verlegung mit BENFERFIX EXTRA weiß oder grau vornehmen.

VERBRAUCH: Von etwa 100 bis 200 Gr/M².

Frostempfindlich.



HINWEIS: Die in diesem Produktblatt ausgewiesenen Daten und Informationen, denen unsere besten Erfahrungen zu Grunde liegen, haben rein hinweisenden Wert und sind vom Anwender, der in jedem Fall für die Folgen seiner Verwendung des Produkts voll haftet, zu überprüfen.



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=