

CEMLATEX GIUNTI

Rev.01

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

CEMLATEX GIUNTI ist eine Polymerisationsdispersion, die dem Fugenmörtel



BENFER zugesetzt wird, um deren Elastizität, Wasserundurchlässigkeit, die mechanischen Widerstandskräfte und Haftvermögen zu verbessern.

ANWENDUNGSBEREICH:

Seine Eigenschaften, vereint mit denen der Fugenmörtel BENFER, bieten die Möglichkeit, alle Verfügungsprobleme aufs Beste zu lösen bei:



- Systemen, die zu leichten dimensionellen Änderungen neigen;

- Geheizten Fußböden;
- Verkleidungen, die schwerwiegenden Umweltverhältnissen ausgesetzt sind, wie z.B. in Schwimmbädern, in Kühlräumen, auf Terrassen und Oberflächen, wo die Kraft des Wassers großen Einfluss hat;
- Fußböden, die starkem Personenverkehr unterworfen sind, wie z.B. in Supermärkten, Autogrills (Raststätten an Autobahnhaltestellen), in Handelzentren und öffentlichen Lokalen im allgemeinen;
- Alten Fußböden mit beschädigten Fugen.

ANWENDUNGSVERFAHREN:

Die Fugenmörtel BENFER mit CEMLATEX GIUNTI ohne Wasser anmachen. Daher auftragen das Produkt als die normal Zementbasis Fugenmörtel. Wann die Fugenmörtel zu härten beginnt, kein



Wasser oder Cemlatex Giunti hinzutun, weil die Tonalität der Farbe und die Endwiderstände ändern werden. Bevor mit den Erneuern der beschädigten Fugen begonnen werden kann, müssen die Fugen sorgfältig von Rückständen oder Staub jeglicher Art befreit werden.



VERPACKUNGEN:

CEMLATEX GIUNTI ist in Plastikkanistern zu je 5 kg verpackt und hat eine Lebensdauer von 6 Monate; das Material muss allerdings in geschlossenen Verpackungen, in trockenen Räumen bei einer Temperatur von nicht weniger als 5° C aufbewahrt werden.

Frostempfindlich.



HINWEIS: Die in diesem Produktblatt ausgewiesenen Daten und Informationen, denen unsere besten Erfahrungen zu Grunde liegen, haben rein hinweisenden Wert und sind vom Anwender, der in jedem Fall für die Folgen seiner Verwendung des Produkts voll haftet, zu überprüfen.