

EINLEGEGEWEBE**FIBERGLASGEWEBE****BESCHREIBUNG:**

Fiberglasgewebe mit Verstärkungsfunktion für



Dichtungsmassen und Glättungen. Erhöht die Beständigkeit und die Leistungen der Mörtel auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Sie werden zusammen mit **Acquashield**, **Benferschirm**, **Benferfinish** und **Nientemuffa** verwendet.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Es wird sofort nach dem ersten Auftragen eingesetzt, indem es mit einem glatten Spachtel so angedrückt wird, dass das Spezialgewebe komplett mit dem Mörtel in Kontakt tritt und dort verklebt bleibt. Es dient zur Verstärkung der kritischsten Punkte einer Abdichtung oder eines Putzes.

VERPACKUNGEN:

Einzelne Rollen in 1 Meter Höhe und 50 Metern Länge.

HALTBARKEIT:

24 Monate in den Originalpackungen.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

FLÄCHENGEWICHT	135 ± 5 G/M ²
MASCHENWEITE	5X5 MM
GESAMTBREITE	1000 MM
GESAMTLÄNGE	50 METER
MITTLERE STÄRKE	0,45 ± 0,04 MM
APPRETUR	BESTÄNDIG GEGENÜBER ALKALI
% BRUCHDEHNUNG	4 ÷ 6 %
FARBE	WEISS
VERPACKUNGEN	EINZELNE ROLLEN IN 1 METER HÖHE UND 50 METERN LÄNGE
HALTBARKEIT	24 MONATE IN DEN ORIGINALPACKUNGEN