

ACRYLFUGENMÖRTEL

Rev.00



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

BENFER Einkomponenten-ACRYLFUGENMÖRTEL, der durch Verdampfung des Wassers aushärtet und zu einem elastoplastischen Fugenmörtel mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung, Witterungseinflüsse sowie niedrige und hohe Temperaturen wird. Nicht geeignet zur Anwendung auf Oberflächen, die häufig oder ständig in Wasser getaucht werden.

ANWENDUNGSBEREICH:

- Abdichtung von Fugen zwischen Tür- und Fensterrahmen im Mauerwerk.
- Abdichtung von Fugen, die leichten Bewegungen zwischen Beton, Ziegelmauern, Holz ausgesetzt sind.





ANWENDUNGSVERFAHREN:

Die Oberflächen müssen sauber, frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein. BENFER ACRYLFUGENMÖRTEL kann auf leicht feuchten Oberflächen angewendet werden.

Die Fugen dürfen erst 6 Stunden nach der Anwendung Regen ausgesetzt werden. Das Produkt ist überstreichbar.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

FARBEN:	WEISS UND GRAU
DICHTE:	1.65 g/cm ³
BEARBEITUNGSZEIT:	30 MINUTEN
TROCKNUNGSZEIT:	60 MINUTEN
AUSHÄRTUNG DURCH DIE SCHICHT BEI 23° C /	
50% REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	1 mm/24 STUNDEN
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:	- 40° C BIS + 80° C

HINWEIS: Die in diesem Produktblatt ausgewiesenen Daten und Informationen, denen unsere besten Erfahrungen zu Grunde liegen, haben rein hinweisenden Wert und sind vom Anwender, der in jedem Fall für die Folgen seiner Verwendung des Produkts voll haftet, zu überprüfen.