

# ASOL-F

## Bitumen-Schutzanstrich

Art.-Nr. 2 02828

### Eigenschaften:

- lösungsmittelhaltiger, ungefüllter Deckanstrich
- teer- und phenolfrei
- wasserundurchlässig
- Schutzanstrich gegen Feuchtigkeit
- für außen

### Einsatzgebiete:

ASOL-F wird als Schutzanstrich gegen Bodenfeuchtigkeit und natürliche Aggressivstoffe im Erdreich auf Beton, Putz oder Mauerwerk von Kellern, Wänden, Fundamenten, Schächten, Dachpappen und Bitumenschweißbahnen usw. im Außenbereich eingesetzt.

Das Produkt entspricht in seiner Beschaffenheit der AIB DS 835, Anhang II, Spalte 4.

### Technische Daten:

Basis:	Bitumen und Lösungsmittel
Farben:	schwarz
Verarbeitungs-/ Untergrundtemp.:	+ 5 °C bis + 30 °C
Reinigung:	ASO-Kaltreiniger
Verbrauch:	ca. 0,3–0,5 l/m <sup>2</sup> je Anstrich
Lieferform:	30 und 10 l-Gebinde
Dichte:	0,94
Lagerung:	mind. 12 Monate, im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen

### Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Nicht bitumenhaltige, stark saugende und leicht sandende Untergründe mit ASOL-V grundieren. Größere Fehlstellen, wie Kiesnester und Fugen sowie Mauerwerksflächen mit Zementmörtel der MG III unter Zugabe von ASOPLAST-MZ auffüllen bzw. verputzen.

### Verarbeitung:

ASOL-F wird gebrauchsfertig geliefert und kann unmittelbar aus dem Liefergebilde verarbeitet werden. Der Auftrag erfolgt mittels Bürste oder Spritzgerät. Der zweite und nachfolgende Arbeitsgänge erfolgen, wenn der erste durchgetrocknet ist. Es sind mind. 3 Arbeitsgänge erforderlich.

### Hinweise:

- ☞ Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von ASOL-F schützen.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

**GISCODE: BBP50**