

## Technisches Merkblatt

# FIX 10-S

## Stopfzement

Art.-Nr. 2 01819

### Eigenschaften:

- chloridfrei
- hochreaktiver Schnellzement
- mit sofortigem Erstarrungsbeginn nach Wasseraufnahme
- für innen und außen

### Einsatzgebiete:

Sofort-Abdichtung von Flächendurchfeuchtungen, Wassereintrüben und Sickerstellen in Kellern, Schächten, Stollen usw..

### Technische Daten:

Basis:	Zement, Additive
Farbe:	zementgrau
Schüttgewicht:	ca. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Untergrund-/	
Verarbeitungstemperatur:	+ 5° C bis + 30 °C
Erstarrungsbeginn:	sofort nach Wasseraufnahme
Verbrauch:	ca. 2 kg je Liter Hohlraum
Lagerung:	trocken, 12 Monate im original verschlossenen Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen
Lieferformen:	1 kg Dose; 6 kg und 12 kg - Kunststoffeimer

### Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Lose Putz und Mauerteile sind zu entfernen. Zur besseren Verankerung von FIX 10-S ist die Laufstelle vor der Stopfung ggf. schwalbenschwanzförmig auszustemmen.

### Verarbeitung:

Stopfungen von Laufstellen erreicht man, indem FIX 10-S in trockener Form oder mit Wasser angemacht in die Laufstelle gedrückt wird. Das Eindringen erfolgt per Hand. Wird bei der ersten Stopfung keine Dichtigkeit erreicht, so kann nochmals ein Auftrag von FIX 10-S erfolgen, der anschließend sofort mehrfach mit AQUAFIN-F überstrichen wird und nachfolgend in die gewählte Flächenabdichtung einbezogen wird.

### Hinweise:

- + Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von FIX 10-S schützen.
- + Entsprechende Vorversuche sind durchzuführen.
- + Bei großflächigen Durchfeuchtungen empfehlen wir das System AQUAFIN-F und AQUAFIN-1K. FIX 10-S darf nicht mit Gips vermischt oder in Kontakt gebracht werden.

Bitte gültiges EG- Sicherheitsdatenblatt beachten.  
GISCODE: ZP1