

TOILE DE VERRE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Filet en fibre de verre ayant pour fonction de renforcer



les imperméabilisants et les enduits de ragréage. Il augmente la résistance et la performance des mortiers même dans des conditions environnementales défavorables.

DOMAINES D'APPLICATION:

À n'utiliser qu'avec **Acquashield**, **Benferschirm**, **Benferfinish** et **Nientemuffa**.

MODE D'EMPLOI:

Il s'insère immédiatement après la première application, en appuyant avec la spatule lisse de façon à ce que le tissu spécial soit en contact complet avec le coulis et qu'il adhère parfaitement à celui-ci. Il sert à renforcer les points les plus délicats lors d'une imperméabilisation ou de l'application d'un enduit.

EMBALLAGES:

Rouleaux de 1 mètre de hauteur et 50 mètres de longueur.

DURÉE:

24 mois dans les emballages d'origine.

DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT

MASSE SURFACIQUE	135 ± 5 G / M ²
DIMENSION DES MAILLES	5X5 MM
LARGEUR TOTALE	1000 MM
LONGUEUR TOTALE	50 MÈTRES
ÉPAISSEUR MOYENNE	0,45 ± 0,04 MM
APPRÊT	RÉSISTANT AUX ALCALIS
% D'ALLONGEMENT À LA RUPTURE	4 ÷ 6 %
COULEUR	BLANC
EMBALLAGES	ROULEAUX DE 1 METRE DE HAUTEUR ET 50 METRES DE LONGUEUR
CONSERVATION	24 MOIS DANS LES EMBALLAGES D'ORIGINE