

VODIČ PRI ODABIRU LJEPILO BENFER PREMA KATEGORIJAMA I PRIPADAJUĆIM KLASAMA,
 SUKLADNO NORMAMA EN 12004 I EN 12002

CEMENTNA LJEPILO KLASA



SU LJEPILO SA VRHUNSKIM OSOBINAMA KOJE PREPORUČUJEMO ZA VANJSKE OBLOGE

naziv proizvoda

**kategorija, klasa,
 dodatne karakteristike**

opis

BENFERGRIP+CEMLATEX 600

C2TE S2

Vrlo bijela ili siva dvokomponentna cementna ljepila visoke izdržljivosti i rastezljivosti. Bez ikakvog okomitog klizanja. Produljeno otvoreno vrijeme.

BENFERFIX EXTRA+CEMLATEX 600

C2E S2

Dvokomponentno cementno ljepilo visoke izdržljivosti i rastezljivosti. Produljeno otvoreno vrijeme.

BENFERFIX GROSSO+CEMLATEX 600

C2 S2

Dvokomponentno cementno ljepilo visoke izdržljivosti i rastezljivosti. Nanosivo u slojevima debljine do 20 mm.

CEMENTNA LJEPILO KLASA



SU LJEPILO SA VRHUNSKIM OSOBINAMA KOJE PREPORUČUJEMO ZA PRIMJENU U KRITIČNIM UVJETIMA

naziv proizvoda

**kategorija, klasa,
 dodatne karakteristike**

opis

LEADERFLEX RAPIDO

C2F S1

Cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Izvrsna rastezljivost. Brzovezujuće. Vrlo bijelo ili sivo.

BENFERFLEX RAPIDO

C2F S1

Cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Izvrsna rastezljivost. Brzovezujuće. Vrlo bijelo ili sivo.

BENFERFLEX C2

C2T S1

Cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Izvrsna rastezljivost. Bez ikakvog okomitog klizanja.

BENFERFIX RAPIDO+FLEXIBLE

C2F S1

Dvokomponentno cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Izvrsna rastezljivost. Brzovezujuće.

CEMENTNA LJEPILO KLASA



SU LJEPILO SA VRHUNSKIM OSOBINAMA KOJE PREPORUČUJEMO ZA ZAHTIJEVNE MATERIJALE

naziv proizvoda

**kategorija, klasa,
 dodatne karakteristike**

opis

MARMOFLEX

C2FE

Cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Dobra rastezljivost. Produljeno otvoreno vrijeme. Brzovezujuće. Vrlo bijelo.

BENFERFLEX N

C2E

Cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Dobra rastezljivost. Produljeno otvoreno vrijeme.

SELFWETTING

C2FE(G)

Samoovlažujuće cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Produljeno otvoreno vrijeme. Dobra rastezljivost. Brzovezujuće.

BENFERFIX RAPIDO

C2F

Cementno ljepilo visoke izdržljivosti. Umjerena deformacija. Brzovezujuće.

CEMENTNA LJEPILO KLASA



SU LJEPILO SA DOBRIM OSOBINAMA KOJE PREPORUČUJEMO ZA PRIMJENU U INTERIJERIMA ISKORISTIVI ČAK I NA OTVORENOM U
 FORMATU ≤ 400 CM²

naziv proizvoda

**kategorija, klasa,
 dodatne karakteristike**

opis

BENFERGRIP

C1TE

Vrlo bijelo cementno ljepilo bez ikakvog okomitog klizanja. Produljeno otvoreno vrijeme.

BENFERFIX EXTRA

C1E

Cementno ljepilo sa produženim otvorenim vremenom.

BENFERFIX GROSSO

C1

Cementno ljepilo nanosivo u slojevima debljine do 20 mm.

CEMENTNA LJEPILA KLASE**ZA UNUTRAŠNJE PROSTORE**

TO SU VISOKOKVALITETNA LJEPILA IZVRŠNIH PERFORMANSI KOJA PREPORUČUJEMO ZA PRIMJENU U UNUTRAŠNJIM PROSTORIMA SA MATERIJALIMA FORMATA $\leq 900 \text{ CM}^2$

naziv proizvoda**kategorija, klasa,
dodatne karakteristike****opis****BENFERGYPS**

C1

Cementna ljepila za unutrašnje prostore upotrebljiva i na gipsanim podlogama bez nanošenja temeljnog premaza.

**BENFERFIX
EASYTILE**

C1

Cementna ljepila za unutrašnje prostore. Vrlo bijelo ili sivo.

C1

Cementna ljepila za unutrašnje prostore.

GOTOVA LJEPILA KLASE**ZA UNUTRAŠNJE PROSTORE**

TO SU LJEPILA SPREMNA ZA UPORABU U UNUTRAŠNJIM PROSTORIMA SA MATERIJALIMA FORMATA $\leq 900 \text{ CM}^2$ I POSTOTKOM UPIJANJA $\geq 3\%$

naziv proizvoda**kategorija, klasa,
dodatne karakteristike****opis****BENFERMASTICK**

D1T

Gotovo ljepilo spremno za uporabu u unutrašnjim prostorima. Bez ikakvog okomitog klizanja.

REAKTIVNA LJEPILA**ZA UNUTRAŠNJE PROSTORE**

TO SU VISOKOKVALITETNA LJEPILA ČIJU PRIMJENU PREPORUČAMO KOD POSTAVLJANJA MATERIJALA VELIKIH FORMATA U UNUTRAŠNJIM PROSTORIMA. IZVRSTAN ČAK I ZA POSTAVLJANJE PRIRODNOG KAMENA VRLO OSJETLJIVOG NA VLAGU.

naziv proizvoda**kategorija, klasa,
dodatne karakteristike****opis****BENFERJOLLY**

R2T

Dvokomponentno reaktivno ljepilo za unutrašnje prostore. Bez ikakvog okomitog klizanja.