

BENFER CLEAN

Rev. 01

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Benfer CLEAN je sredstvo za čišćenje na bazi kiseline koje se sastoji od otopine anorganske kiseline i inhibitora korozije. Prikladno je za čišćenje naslaga ili kore od cementa, vapnenca, eflorescencije (izbijanja na površinu) na ploham od opeke,




keramike, terakote, otvrdnulog cementa i sanitarija.

Umjerena agresivnost Benfer CLEAN-a u idealnoj koncentraciji, omogućava sporo i postupno otapanje kore izbjegavajući naglu agresiju najotopljivijih dijelova. To je omogućeno kontrolom dubine djelovanja posebice na fugama i cementnim vidljivim površinama.

Nakon odstranjivanja viška proizvoda i ispiranja vodom, reakcija otapanja se odmah prekida, i izbjegavaju se



štete koje se normalno javljaju kod takvih tretiranja. Inhibitori korozije omogućavaju uporabu i na metalnim dijelovima od anodiziranog aluminija, nerđajućeg čelika i kromiranja, bez bojazni od neželjenih agresija.



PODRUČJA PRIMJENE:

Primjeri primjene Benfer CLEAN-a:

- čišćenje cementne naslage, ostataka ljepila za pločice ili otvrdnutih sredstava za brtvljenje na opekama, terakoti, keramici, porculaniziranom gresu, ukrasnom kamenu, betonu, sanitarijama.

- čišćenje eflorescencija od salitre na terakoti, fuge između keramičkih pločica, žbuke, itd.

- čišćenje mješalica za beton, skela, dizalica i drugih alata i strojeva koji se koriste na gradilištu.

- čišćenje dijelova od nerđajućeg čelika, kromiranih površina ili tragova rđe.

IZBJEGAVATI PRIMJENU:

Ne primjenjivati Benfer CLEAN na površinama koje su osjetljive na kiseline kao što je to mramor i ploče od vapnenca (čak i ako su prefabrikati), ugroziti će se njihova estetika zbog gubitka sjaja i korozije. Ne koristiti na emajliranim pločicama ili na površinama, čiji emajl nije otporan na kiselinu.

Benfer CLEAN ne otklanja masne i uljevite tvari čvrste građe.

NAČIN PRIMJENE:

Prema potrebi, proizvod se koristi čist ili razblažen vodom kada se želi usporiti reakcija otapanja nečistoće.

Zaštiti dijelove koji nisu otporni na kiseline.

Savjetuje se upijajuće površine (cigle, terakota, itd.) prethodno natopiti

vodom kako bi se izbjeglo pretjeranu apsorpciju sredstva u unutrašnjost materijala.

Izliti proizvod na površinu i razmazati ga četkom ili grubom spužvom i ostaviti da djeluje 5 minuta, eventualno pomoći reakciju struganjem.

Spužvom ili ususavačem za tekućine potpuno odstraniti proizvod i nečistoću. Više puta isprati vodom da se potpuno odstrani voda kojom se ispiralo.

PAKOVANJE I ROK TRAJANJA:

Benfer CLEAN se pakuje u kante od 5 kg i može se čuvati 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakovanju, zaštićen od zamrzavanja i djelovanja sunčevih zraka, na temperaturama između 0°C i 40°C.

VAŽNA UPOZORENJA:

U uporabi Benfer CLEAN nužna je odgovarajuća zaštita dijelova tijela

koji mogu doći u dodir sa sredstvom. Koristiti odgovarajuću odjeću kao što su gumene rukavice, gumene čizme, naočale radi zaštite od prskanja. U slučaju dodira sa kožom obilno isprati vodom i sapunom.

U slučaju dodira sa očima, obilno isprati vodom i obratiti se liječniku. Ako se sredstvo proguta, isprati usta, popiti male doze 10%-tne otopine sode bikarbone i obratiti se liječniku. Ne ostavljati proizvod i ambalažu u okolišu.

UTROŠAK:

Redovna doza je 200 - 500 gr/m². Doza varira ovisno o vrsti i količini materijala koji treba odstraniti i o poroznosti površina.

TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

GRADA:	TEKUĆINA
BOJA:	BEZBOJAN - SLAMNATE BOJE
GUSTOĆA:	1.05 kg/cm ³
pH:	OKO 1
ZAPALJIVOST:	NE

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.