

BENFER PRIM

Rev. 00

PRAJMER ZA POVRŠINE OD GIPSA ILI OBOJANOG GIPSA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

BENFER PRIM je modificirana polimerna disperzija kojom se postiže dobro prijanjanje na žbuke na bazi gipsa ili obojanog gipsa, a sa druge strane, kada se jednom osuši, dobije se odlična površina za vezanje Benferfix Extra (bijelog ili sivog).

NAČIN UPORABE:

Kistom ravnomjerno nanijeti BENFER

PRIM na suhu i čistu podlogu. Pričekati da se zid ponovno osuši (do vlažnosti ispod 4%) i nastaviti sa postavljanjem obloge uporabom Benferfix Extra Bianco (bijeli) ili Grigio (sivi).

UTROŠAK:

Od 100 do 200 gr/m² cca.

Osjetljiv na zamrzavanje.



Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.



**COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=**