

EASYBATH KOMPLET ZA ZAŠTITU TUŠEVA



KOMPLET ZA POSTIZANJE NEPROPUSNOSTI
ZA TUŠEVE, KUPAONICE, KUHINJE I SREDINE
IZLOŽENE ČESTOM ISPIRANJU VODOM

SASTAV KOMPLETA:

1 kg **Benferprim**, 5 kg **Benferschirm**, 6,25 metara **Linearne Trake**, 1 par rukavica od lateksa, 1 plastični pokrov.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Easybath komplet za postizanje nepropusnosti podloga koja se primjenjuje prije polaganja keramičkih obloga pod tuševima, kupaonicama, kuhinjama i sredinama izloženima čestom ispiranju vodom.

Nepropusno djelovanje vrši se putem proizvoda **Benferschirm** koji zajedno s linearnom trakom

tvori trajnu vodonepropusnu zapreku.

Benferprim se isporučuje kao dio opreme za odgovarajuću prilagodbu podloga i apsolutno se mora upotrijebiti na gipsu, "scagliola", drvetu. U svakom slučaju poboljšava prianjanje na sve podloge.

Komplet je dostatan za postizanje nepropusnosti na 5,8 kvadratnih metara koji odgovaraju jednom tušu sa tri plohe od 80 centimetara širine na 200 centimetara visine.

UPOZORENJE ZA ZDRAVLJE:

Bez obzira na to što komponente kompleta nisu



Tretirati sa
Benferprimom

klasificirane kao otrovne ili štetne, dobro je pridržavati se više elementarnih mjera opreza u svezi zdravlja a to su:

- nositi zaštitne rukavice i naočale;
- prozračiti radnu sredinu;
- isprati obilnom količinom vode u slučaju neželjenog kontakta proizvoda s kožom i očima;
- čuvati van dohvata djece.

UPUTE ZA UPORABU:

Procijeniti narav i stanje podloge koju se namjerava učiniti nepropusnom te stoga pristupiti eventualnom čišćenju i obradi proizvodom **Benferprim** čije se nanošenje vrši u dva prekrížena premaza (pričekati da prvi premaz bude suh a zatim pristupiti nanošenju drugog).

Za dobar ishod radova nužno je potrebno da plohe koje se obrađuju budu razdvojene odgovarajućom linearnom elastičnom trakom koja se nanosi između prvog i drugog premaza («prve i druge ruke») membrane.

Linearna elastična traka, ugrađena u **Benferschirm**, jamči savršeno dugotrajno zatvaranje najkritičnijih točaka čak i u slučaju budućih malih pomicanja ploha o kojima je riječ.

Zbog postavljanja linearne trake savjetujemo da postupite kako slijedi:

- preventivno odrezati po mjeri potrebne dijelove s namjerom da se se preklope dijelovi koji se nanose vodoravno preko onih koji se nanose okomito;
- primjenite **Benferschirm** na podlogu u zoni na

koju će se rasprostrijeti linearna traka prethodno izrezana po mjeri;

- položiti komad linearne trake na još svjež **Benferschirm** pritišćući ga glatkom lopaticom tako da prijanja savršeno;

- ponoviti operaciju zbog razdvajanja svih ploha koje želite obraditi umetnuvši **Benferschirm** na linearnu traku u točkama pokrivanja.

Polaganje proizvoda Benferschirm:

Nakon eventualne pripreme podloge pomoću proizvoda **Benferprim** i nakon nanošenja linearne trake moguće je nastaviti razmazavši **Benferschirm** kistom ili glatkom lopaticom izravno na površinu koja se obrađuje, u dva premaza na "prekrižen" način. Kada prvi premaz bude suh na dodir (za što je potrebno 4/6 sati), počnite s nanošenjem drugog premaza. Debljina sloja po ruci mora iznositi najviše jednaka 1 mm.

Polaganje obloge:

Za slijedeće polaganje keramičkih pločica ili prirodnog kamena na površinu obrađenu proizvodom **Benferschirm**, potrebno je pričekati da proizvod bude potpuno suh (potrebna su 12/24 sata na 23° C). Preporučuju se sva fleksibilna cementna ljepila **Benfer**, kao normalna tako i brzovezujuća.

UPOZORENJA:

- Zaštititi membranu proizvoda **Benferschirm** od prodora vode sve dok i sama ne bude suha.



Polaganje Rubne Trake



- Upotrijebiti uvijek prikladnu elastičnu linearnu traku.

- Tijekom polaganja keramike, prirodnog kamena itd, nakon nanošenja proizvoda **Benferschirm**, poštivati eventualne ispod postavljene dilatacijske spojnice.

- **Benferschirm** ne primjenjivati na otvorenom, na mjestima sa u stalnom doticaju s vodom , ili na površinama izloženima djelovanju kapilarne vlage.

- Ne koristiti proizvod za obnavljanje katraskih obloga.

- Upotrijebljen radni pribor očistiti vodom sve dok je proizvod svjež, u suprotnom će se morati izvršiti mehaničko čišćenje uz pomoć otapala.

- Proizvod nije namijenjen primjeni na temperaturama nižim od 5° C ili višim od 35° C.



Polaganje proizvoda **Benferschirm**