

SIGILLANTE ACRILICO

Rev. 00

AKRILNI SILIKON



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Jednokomponentni AKRILNI SILIKON otvrdne uz isparavanje vode i nastaje elastoplastično brtvilo dobre otpornosti na ultraljubičaste zrake, na atmosferske pojave te na visoke i niske temperature. Nije pogodno za primjenu na površine koje se često uranjaju u vodu.

PODRUČJA PRIMJENE:

- Brtvljenje spojeva između okvira

vratiju i prozora u zidovima.

- Brtvljenje cementnih spojeva između zidova od opeke i drva izloženih lakšim pomicanjima.

NAČIN UPORABE:

Površine moraju biti čiste bez prašine, masti i dr. AKRILNI SILIKON BENFER može se nanositi na lagano ovlažene površine. Fuge se izlažu kiši tek 6 sati nakon nanošenja. Proizvod se može lakirati.





PAKOVANJE:

Patrone od 310 ml - 24 komada u svakoj kutiji.

TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

BOJE:	BIJELA I SIVA
GUSTOĆA:	1.65 g/cm ³
OTVORENO VRIJEME:	30 MINUTA
VRIJEME SUŠENJA:	60 MINUTA
OTVRDNUĆE SLOJA NA 23°C/50% RELATIVNE VLAGE:	1 mm/24 SATA
TEMPERATURN A OTPOR NOST:	OD -40°C DO +80°C

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.