

SILICONE ACETICO

Rev. 02

ACETATNI SILIKON

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

ACETATNI SILIKON BENFER je jedno-komponentni univerzalni silikon za brtvljenje koji otvrdne u dodiru sa atmosferskom vlagom i tada nastaje elastično brtvilo velike otpornosti na ultraljubičaste zrake, na atmosferske pojave, na vodu te na visoke i niske temperature.



PODRUČJA PRIMJENE:

- Brtvilo za fuge između stakla, keramike, aluminijske, tvrde plastike.
- Primijenjuje se u kupaonicama, kuhinjama i sanitarijama.
- Brtvljenje oluka i cjevovoda u sanitarijama.
- Općenito za brtvljenje.

NAČIN UPORABE:

Površine moraju biti čiste i suhe, bez prašine i nečistoće. ACETATNI SILIKON BENFER odlično vezuje bez ikakva prajmera na većini površina koje nisu porozne, kao primjerice staklo, pločice, keramika, klinker, tvrda plastika (epoksilna, poliesterska, polikarbonatna, PVC itd.).

PAKOVANJE:

Patrone od 280 ml - 24 komada u svakoj kutiji.





TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU

BOJE:	BIJELA, PROZIRNA, SIVA
GUSTOĆA:	1.0 g/cm ³
OTVORENO VRIJEME:	5-10 MINUTA
VRIJEME SUŠENJA:	15 MINUTA
OTVRDNUĆE SLOJA NA 23°C/50% RELATIVNE VLAGE:	2 mm/24 SATA
TEMPERATURN A OTPORNOST:	OD -50°C DO +150°C

Napomena: Gore navedeni podaci i informacije, proizlaze iz našega iskustva i indikativnog su karaktera te ih korisnik proizvoda treba provjeriti preuzimajući odgovornost za ponašanje proizvoda u uporabi.