

BENFER MASTICK

Rev. 02

ADESIVO PRONTO ALL'USO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

DESCRIZIONE:

Colla in dispersione acquosa pronta all'uso a base di resine acriliche, cariche minerali ed additivi,



avente ottime caratteristiche di elasticità e adesività. Beneficia del Certificato CSTBat allegato all'Avis Technique n° 13/99-755.

Classificazione dell'adesivo: D1-T

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Benfer Mastick è idonea per incollare ceramica, marmo, mosaico vetroso, polistirolo espanso, sughero e legno (escluso il parquet) su tutti i sottofondi normalmente usati in edilizia compreso il gesso e quelli soggetti a variazioni dimensionali o a flessioni



quali pannelli in cartongesso e conglomerati legnosi. Essendo un collante che indurisce per evaporazione dell'acqua contenuta al suo interno, è importante che almeno una delle due parti da incollare sia assorbente.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI:

I supporti devono essere asciutti, puliti esenti da oli e polveri.

APPLICAZIONE:

L'applicazione della pasta pronta all'uso avviene scegliendo la spatola appropriata in funzione del formato da posare.

Si consiglia l'uso di una spatola a dente triangolare da 6 mm per mosaici fino a 2,5 x 2,5 cm ed un consumo di 3 kg/m².



Spatola a denti quadri da 6 x 6 cm ed un consumo di 3,5-4 kg oppure 9 x 9 ed un consumo di 5 kg/m² per formati crescenti.

AVVERTENZE:

Non usare a temperature inferiori ai 5° C.

Non usare all'esterno o in luoghi continuamente dilavati o immersi in acqua.

Non incollare con Benfer Mastick piastrelle inassorbenti su materiale inassorbente perché non asciugherebbe.

Lasciare sempre una fuga tra le piastrelle in particolare se i sottofondi sono soggetti a flessioni o movimenti.



Non applicare su metalli.

Il prodotto in pasta teme il gelo: se ghiaccia non è più utilizzabile in quanto indurisce.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:

Gli attrezzi sono pulibili con acqua.

CONFEZIONI:

Secchi da 25 kg.
Secchi da 15 kg.
Secchi da 5 kg.

STOCCAGGIO:

9 mesi in confezione originale chiusa, al riparo dal gelo e dal calore.



DATI TECNICI DEL PRODOTTO

COLORE:	BIANCO
PESO SPECIFICO:	1.70
PH:	8
NOCIVITÀ:	NO
INFIAMMABILITÀ:	NO
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:	DA +5° C A + 35° C
TEMPO APERTO A 23° C E 50% DI UMIDITÀ RELATIVA:	30 MINUTI
RESISTENZA AL TAGLIO:	> 1 Mpa
ESECUZIONE FUGHE:	24 ORE
PEDONABILITÀ:	48 ORE
INDURIMENTO FINALE:	14 GIORNI
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA:	DA - 30° C A + 90° C

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.