

# RETE



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Rete in fibra di vetro con funzione di rinforzo per



impermeabilizzanti e rasanti. Aumenta le resistenze e le prestazioni delle malte anche in condizioni ambientali sfavorevoli.

## CAMPI DI APPLICAZIONE:

Si utilizza unitamente ad **Acquashield**, **Benferschirm**, **Benferfinish** e **Nientemuffa**.

## MODALITÀ D'USO:

Si inserisce subito dopo la prima applicazione premendola con la spatola liscia in modo che lo speciale tessuto entri in contatto completo con la malta e vi rimanga incollato. Serve a rinforzare i punti più critici di una impermeabilizzazione o di un intonaco.

## CONFEZIONI:

Rotoli singoli di 1 metro di altezza e 50 metri di lunghezza.

## DURATA:

24 mesi nelle confezioni originali.

## DATI TECNICI DEL PRODOTTO

MASSA AREICA	135 ± 5 g/m <sup>2</sup>
DIMENSIONE MAGLIE	5X5 mm
LARGHEZZA TOTALE	1000 mm
LUNGHEZZA TOTALE	50 METRI
SPESSORE MEDIO	0,45 ± 0,04 mm
APPRETTO	RESISTENTE AGLI ALCALI
% DI ALLUNGAMENTO A ROTTURA	4 ÷ 6%
COLORE	BIANCO
CONFEZIONI	ROTOLE SINGOLI DI 1 METRO DI ALTEZZA E 50 METRI DI LUNGHEZZA
DURATA	24 MESI NELLE CONFEZIONI ORIGINALI