

SIGILLANTE ACRILICO

Rev. 00



CARATTERISTICHE TECNICHE:

SIGILLANTE ACRILICO BENFER monocomponente che indurisce con l'evaporazione dell'acqua diventando un sigillante elastoplastico con buona resistenza ai raggi ultra violetti, agli agenti atmosferici, alle alte e basse temperature. Non adatto per applicazioni su superfici soggette a frequenti o permanenti immersioni in acqua.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- Sigillatura di giunti fra infissi di porte e finestre in muratura.
- Sigillatura di giunti soggetti a lievi movimenti tra calcestruzzo, murature di mattoni, legno.

MODALITÀ D'USO:

Le superfici devono essere pulite, senza polvere,





grasso o altro. Il SILICONE ACRILICO BENFER può essere applicato su superfici leggermente umide. Le fughe possono essere esposte alla pioggia solo dopo 6 ore dall'applicazione. Il prodotto è verniciabile.

CONFEZIONI:

Cartucce da 310 ml.
- 24 pezzi in ogni scatola.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

COLORI:	BIANCO E GRIGIO
DENSITÀ:	1.65 g/cm ³
TEMPO DI LAVORAZIONE:	30 MINUTI
TEMPO DI ESSICCAZIONE:	60 MINUTI
INDURIMENTO ATTRAVERSO LO STRATO A 23° C /	
50% UMIDITÀ RELATIVA:	1 mm/24 ORE
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA:	DA - 40° A + 80°

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.