

BENFER S.r.l.  
Via Provinciale Est, 6  
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy  
phone +39-051-831273  
fax +39-051-831584  
mail info@benfer.it  
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquaflinstraße 2-8  
D-32760 Detmold - Germany  
phone +49-5231-953-00  
fax +49-5231-953-108  
mail export@schomburg.de  
web www.schomburg.de/en

## Scheda tecnica

# AQUAFIN®-CJ3

Art.-No. 2 07203

## Giunto bentonitico con guarnizione water stop espandente

### Proprietà:

- Approvato per l'uso nelle costruzioni.
- Nessun problema per sommità imperfetta
- Le cause di difetti saranno ridotte
- Effetto autoiniettante per la penetrazione nelle fessure e cavità.
- Il processo di rigonfiamento è ripetibile.
- Stabilità della forma molto alta, non diventa appiccicoso in estate o con le alte temperature.
- Alto contenuto inorganico e quindi assenza di affaticamento del materiale.
- Rivestito con polvere di talco
- Effetto di rigonfiamento rapido, forte ed affidabile

### Aree di applicazione:

AQUAFIN-CJ3 è una guarnizione water stop bentonica espandente molto sviluppata, economica e affidabile. Viene usata per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione soggetti a penetrazione continua o saltuaria di acqua dal terreno e dalla superficie. AQUAFIN-CJ3 crea una sigillatura a tenuta d'acqua nei giunti di costruzione soggetti a pressione di acqua sino a 7 bar.

### Metodo di applicazione:

AQUAFIN-CJ3 può essere fissato con adesivo di assemblaggio per water stop o con l'uso di barre o griglie di assemblaggio.

### Dati tecnici:

Basi:	Sodio-Bentonite, caucciù, riempitivi
Forma:	il profilo è rettangolare e flessibile
Colore:	nero/grigio scuro
Taglia:	18x24 mm
Capacità di rigonfiamento:	>500%
Peso:	730 grammi/metro
Tossicità:	nessuna
Confezioni:	rotoli da 5 metri, scatole da 20 metri, contenuto del pallet 720 metri
Conservazione:	Massimo 5 anni al riparo dal gelo e dalle intemperie nella confezione originale