

Benfer Schomburg srl  
Via Provinciale Est, 6  
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy  
phone +39-051-831273  
fax +39-051-831584  
mail info@benfer.it  
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquafinstrasse, 2-8  
D-32760 Detmold - Germany  
phone +49-5231-953-00  
fax +49-5231-953-108  
mail export@schomburg.de  
web www.schomburg.de/en

## Scheda tecnica

# ASOL-F

**Art.-No. 2 02840**

## Vernice protettiva bituminosa

### Proprietà:

- Vernice di copertura senza riempitivo, a base di solvente
- Senza catrame e fenolo
- Impermeabile all'acqua
- Vernice protettiva contro l'umidità
- Per esterni.

### Campi di applicazione:

ASOL-F viene utilizzata all'esterno come vernice protettiva contro l'umidità del suolo e le sostanze aggressive naturali presenti nel terreno su calcestruzzo, intonaco o muratura di scantinati, pareti, fondazioni, pozzetti, cartoni catramati e strati bituminosi saldati alla fiamma, ecc.

### Dati tecnici:

Base:	bitume e solvente
Colori:	nero
Temp. di lavor./del sottof.:	+ 5 °C fino a + 30 °C
Pulizia:	ASO-Kaltreiniger
Consumo:	ca. 0,3-0,5 l/m <sup>2</sup> per mano di vernice
Fornitura:	confezioni da 30 e 10 l
Densità:	0,94
Conservazione:	almeno 12 mesi nella confezione originale chiusa, una volta aperta la confezione consumare entro breve.

### Sottofondo:

Il sottofondo deve essere asciutto, solido e privo di ghiaccio e tracce di olio e grasso. Dare la pittura di fondo con ASOL-V sui sottofondi non bituminosi, molto assorbenti e leggermente sfarinanti.

Riempire o intonacare le imperfezioni più grandi, come i nidi di ghiaia e i giunti nonché le superfici di muratura con malta di cemento MG III con aggiunta di ASOPLASTMZ.

### Lavorazione:

ASOL-F è un prodotto pronto all'uso e può essere utilizzato direttamente dalla confezione di fornitura. L'applicazione avviene mediante pennello o a spruzzo. Il secondo e i successivi trattamenti hanno luogo una volta che il primo strato si è asciugato completamente. Sono necessari almeno 3 trattamenti.

### Indicazioni:

Proteggere le superfici da non trattare dall'azione di ASOL-F.

Consultare la scheda di sicurezza UE in vigore.

GISCODE: BBP50