

BENFER S.r.l.
Via Provinciale Est, 6
I-40053 Bazzano (Bologna) - Italy
phone +39-051-831273
fax +39-051-831584
mail info@benfer.it
web www.benfer.it

SCHOMBURG GmbH & Co. KG
Aquafinstrasse 2-8
D-32760 Detmold - Germany
phone +49-5231-953-00
fax +49-5231-953-108
mail export@schomburg.de
web www.schomburg.de/en

Scheda tecnica

INDU-FLEX CJ13

Striscia idrofila per giunti

Proprieta':

- Approvato per l'uso nelle costruzioni.
- Rigonfia in contatto con l'acqua.
- Utilizzabile su sottofondi imperfetti.
- La causa dei difetti sara' ridotta.
- Il processo di rigonfiamento e' reversibile.
- Stabilita' della forma molto alta, non diventa appiccicoso in estate o con le alte temperature

Aree di applicazione:

INDUFLEX-CJ 13 e' una guarnizione per giunti molto sviluppata, affidabile ed economica paragonata ai sistemi di sigillatura usuali (nastro per giunti in PVC, lastre per giunti ecc.).

Viene usata per l'impermeabilizzazione di giunti di costruzione soggetti a penetrazione continua o saltuaria di acqua dal terreno e dalla superficie.

Le prestazioni di INDUFLEX-CJ 13 sono provate da un effetto di rigonfiamento veloce, forte e sicuro. Crea una sigillatura a tenuta d'acqua nei giunti di costruzione soggetti a pressione di acqua sino a 3 bar. L'uso nelle aree di interscambio d'acqua e' possibile senza problemi.

Metodo di applicazione:

INDUFLEX-CJ 13 puo essere fissato con adesivo di assemblaggio per water stop o con l'uso di barre o griglie di assemblaggio.

Dati tecnici:

Basi:	TPE (elastomeri vulcanizzati)
Forma:	il profilo e' rettangolare e flessibile
Colore:	rosso
Taglia:	5x20 mm
Capacita' di rigonfiamento:	>800%
Inizio del rigonfiamento:	circa 6 ore
Velocita' di rigonfiamento:	circa 140% dopo 24 ore circa 400% dopo 72 ore circa 800% dopo 14 giorni
Tossicita':	nessuna
Confezioni:	rotoli da 5 metri, scatole da 20 metri, contenuto del pallet 720 metri
Conservazione:	Massimo 2 anni al riparo dal gelo e dalle intemperie nella confezione originale