



BENFERPLUG

Szybkosprawny cement uszczelniający

- Nie zawiera chlorków
- Wysoce reaktywny cement szybkowiązący
- Wiązanie rozpoczyna się natychmiast po dodaniu wody
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

BENFERPLUG jest szybkoschnącym cementem uszczelniającym, wysoce reaktywnym, zaczyna wiązać natychmiast po dodaniu wody.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Natychmiastowe uszczelnienie przecieków wody, przenikania i przesiąkania wody w miejscach takich jak sufity, piwnice, szyby, tunele itp. Również w przypadku wody pod ciśnieniem z parciem ujemnym lub pozytywnym.

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnie muszą być mocne i stabilne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, takich jak kurz, brud, stara farba lub podobne resztki materiałów. Należy usunąć tynk, który nie jest dobrze przymocowany i kruche części muru. Aby poprawić zakotwienie BENFERPLUG, zalecamy przed nałożeniem naciąć obszar wycieku, jeśli to konieczne, nadając kształt jaskółczego ogona.

SPOSÓB NAKŁADANIA PRODUKTU:

Zamykanie nieszczelności można uzyskać przez ręczne wciśnięcie BENFERPLUG w postaci proszku w miejsca wycieków wody. Jeśli nieszczelny obszar nie zostanie uszczelniony po pierwszej próbie uszczelniania, BENFERPLUG można nanieść ponownie, a następnie nanieść kilka warstw ACQUASHIELD-1K, które następnie muszą zostać włączone do kolejnej wybranej powłoki hydroizolacyjnej, która musi być wykonana na powierzchni dotkniętej przeciekiem.

RADA:

- Chronić obszary, które nie są przeznaczone do obróbki za pomocą BENFERPLUG
 - Przed rozpoczęciem robót zaleca się wykonać test.
 - Jeśli wyciek w danym obszarze jest szczególnie szeroki, zalecamy system ACQUASHIELD-1K.
 - Nie mieszać i nie dopuszczać do kontaktu BENFERPLUG z gipsem
- Należy przestrzegać obowiązującej karty charakterystyki UE.



KONSULTACJE
TECHNICZNE



GWARANCJA
UBEZPIECZENIA



SZKOLENIA
TECHNICZNE



DO
PROFESJONALNEGO
UŻYTKU

CZYSZCZENIE: Natychmiast po kontakcie z wodą.

ZUŻYCIE: 2 kg / litr objętości przestrzeni.

OPAKOWANIE: Worki 1 i 6 kg.

PRZECHOWYWANIE: W oryginalnym nieotwieranym opakowaniu, w suchym, chłodnym miejscu.

OKRES PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Baza:	proszek
Kolor:	szary
Masa objętościowa:	1,2 kg / dm ³
Temperatura aplikacji:	Od + 5 ° C do + 30 ° C
Czas wiązania:	Natychmiast po dodaniu wody
Warunki i okres przechowywania :	12 miesięcy w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

UWAGA: Informacje podane w karcie produktu opierają się na naszym najlepszym doświadczeniu i są jedynie informacyjne. W każdym wypadku muszą być weryfikowane przez końcowego użytkownika, który przejmuje wszelkie zobowiązania wynikające z użytkowania produktu.