

BS-PERIMETRAL

Самоклеющаяся демпферная лента

- Универсальная изоляционная лента для периметрических дилатаций
- Поглощает звуковые волны,
- Компенсирует расширение материалов
- Особенно подходит для ремонтных работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

BS-PERIMETRAL имеет частичную самоклеющуйся полоску, благодаря чему демпферная лента может быть хорошо разположена также на вертикальных элементах (стены), не оставляя следов от клея на стенке. Поэтому предотвращает появление аккустических мостов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

BS-PERIMETRAL используется для устранения аккустических мостов и компенсации расширения материалов. BS-PERIMETRAL можно использовать в сочетании с самонивелирующими наливными полами серии MULTIPLAN и VARIOPLAN-HD со стяжками серии SOLIDONE, ремонтными растворами TRIOTECH и звукоизоляционными плитами как STEPBOARD.
Подходит для облицовки из керамических плиток, паркета и ламината, особенно при ремонте многоквартирных домов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

RC ГАРАНТИЯ СТРАХОВАНИЯ

ТЕЗНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Перед применением самовыравнивающихся смесей, ремонтных растворов или стяжек наносится периметрическая демпферная кромочная лента из ПЭ, такая как BS-PERIMETRAL фирмы Benfer.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Лента наносится на все обычные основания, которые предусмотрены для нанесения выравнивающих растворов и отделки пола и которые были профессионально подготовлены. Предварительно загрунтуйте основание грунтовкой, подходящей для дальнейшего облицовочного материала или системы. Позвольте грунтовке высохнуть.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

1. Снимите защитную пленку с клея на подкладке ленты.
2. Прикрепите BS-PERIMETRAL к подготовленному основанию в нужном месте и придавите. Сделайте нарезы в подкладке при формировании углов. После фиксации BS-PERIMETRAL прижимается к стене, тем самым устраняя аккустические мосты и компенсируя расширение материалов.
3. На стыках два куска BS-PERIMETRAL стыкуются без зазора. Прикрепите ленту по стыкам, примыкая друг к другу.
4. Затем можно проводить дальнейшие работы, как, например, выравнивание с помощью MULTIPLAN-30.

СОВЕТЫ:

- Соблюдайте технические карты всех названных продуктов.
- BS-PERIMETRAL не может быть нанесен или покрыт растворителями.
- Способность подкладки ленты выдерживать нагрузки ограничена. Поэтому в случае больших нагрузок движением автотранспорта или связанных конструкций мы рекомендуем проверить ее пригодность для типа применения.
- Соблюдайте действующие строительные правила.

УПАКОВКА: 10 рулонов по 50 м в коробке.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: В сухом месте, в оригинальной неоткрытой упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Плотность:	22 ÷ 25 (кг / м³)
Коэффициент теплопроводности при 10 ° C:	0,035 Вт / мК
Коэффициент теплопроводности при 40 ° C:	0,039 Вт / мК
Максимальная температура использования:	от -20 ° C до + 80 ° C
Степень поглощения шума шагов ΔLw, рассчитанная в Институте (согласно UNI EN ISO 10140-3):	25,5 дБ
Сжимающее напряжение при 10% деформации (согласно UNI EN 826):	13,002 кПа
Токсичность:	нет
Динамическая жесткость:	43,0 MN / м³
Толщина / высота / длина:	6 мм / 10 см / 50 м

Примечание: Данные и информация, приведенные в настоящем документе, основаны на наших исследованиях. Они являются только ориентировочными и подлежат проверке пользователем материала, который несёт всю ответственность за последствия использования продукта.