

# НАНОСИМЫЕ В ЖИДКОМ ВИДЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ КРЕПЛЕННУЮ КЛЕЯМИ

## СТАНДАРТ EN 14891: 2017

Этот стандарт устанавливает критерии, методы испытаний и требования для оценки соответствия, классификации и назначения наносимых в жидком виде водонепроницаемых продуктов для использования под керамической плиткой, крепленной клеями.

Продукты подразделяются на три типа:

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CM</b> | цементные жидкие водонепроницаемые продукты                 |
| <b>DM</b> | дисперсионные жидкие водонепроницаемые продукты             |
| <b>RM</b> | жидкие водонепроницаемые продукты на основе реактивных смол |

Чтобы соответствовать стандарту, продукты должны иметь, (кроме вышесказанного), прочность сцепления  $\geq 0,5 \text{ Н / мм}^2$  во всех испытаниях, способность перекрывать трещины  $\geq 0,75 \text{ мм}$  и не должно пропускать воду.

Для каждого типа предоставляются следующие дополнительные функции:

|          |                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>О</b> | Продукты со способностью перекрывать трещины $\geq 0,75 \text{ мм}$ при низкой температуре ( $-5^\circ \text{C}$ ) |
| <b>Р</b> | Продукты имеющие минимальную адгезию $\geq 0,5 \text{ Н / мм}^2$ , даже после испытания хлорированной водой        |

