LEITFADEN ZUR AUSWAHL VON GRUNDIERER

Rev.05/28.12.2020

LEITFADEN ZUR AUSWAHL VON GRUNDIERER		EINKOMPONENT IN WASSERDISPERSION		ZWEI KOMPONENT
		BENFERPRIM	STARPRIM	ASOWOOD
VERBRAUCH gramm/m²		100/150	150/600	200/400
ZUGELASSENE UNTERGRÜNDE				
AUSSEN	Gereifter Beton			
	Zementestrich			
	Zementestrich 4% < mit rel. Feuchtigkeit< 6%			
	Untergründe, die Gegenstand von rückwärtiger Feuchtigkeitsbelastung sind			
INNEN	Gereifter Beton			
	Zementestrich, geheizt oder nicht			
	Zement-Fließestrich, auch wenn beheizt			
	Zementestrich 4% < mit rel. Feuchtigkeit< 6%			
	Untergründe, die Gegenstand von rückwärtiger Feuchtigkeitsbelastung sind			
	Anhydrit-Estrich 0.5%< rel. Feuchtigkeit < 1%			
	Anhydrit-Fließestrich, auch wenn beheizt			
	Alte Fliesen			
	Altes Parkett (abgerieben)			
	Platte aus Holz Konglomerat			
	Mit Öl verunreinigte Untergründe			

Gebrauch untersagt

Gebrauch empfohlen