

BENFER DROP



**Idrofobizzante
per prodotti a base di
cemento e calce, mattoni
e pietre naturali**

- Perfetto su facciavista ed intonaci
- Impermeabilizzazione di fughe cementizie
- Per il trattamento del retro delle lastre di marmo per evitare macchie
- Facile da usare
- Protezione efficace e duratura
- Impedisce la formazione di sali bianchi
- Ecologico

Benfer®

Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc. €500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it





È un prodotto idrofobizzante per manufatti a base di cemento e calce, mattoni e pietre naturali. Liquido, a base silossanica in dispersione acquosa e non asolvente, di colore bianco, inodore, ecologico. Una volta applicato ed essiccato, diviene perfettamente trasparente ed invisibile lasciando inalterato l'aspetto originale ed i colori dei manufatti e delle superfici trattate. La sua proprietà di efficacissimo repulsore d'acqua evita la penetrazione agli strati sottostanti scongiurando così fastidiose infiltrazioni che potrebbero causare aloni e permanenza di umidità, o facilitare distacchi e sgretolamenti da gelo. Impedisce la formazione di sali bianchi.

Dati Tecnici del Prodotto

Aspetto:	Lattice bianco
Conservazione:	12 mesi nelle confezioni originali ben chiuse
Pericolo di nocività:	No
Infi ammabilità:	No
Peso specifico:	1,0 kg/dm ³
pH:	Circa 8
Consumo:	Da 0,05 a 0,5 lt/m ² secondo assorbimento
Temperatura di applicazione:	Da + 5°C a + 40°C
Indurimento finale:	3 giorni

Consultare la scheda tecnica sul sito www.benfer.it

Benfer[®]

Via Paletti snc - Castelnuovo Rangone (Mo), 41051 - Italy - tel. +39 059 535 540 - fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 - C.F. e Iscr. Reg. Impr. di Modena 03304180379 - R.E.A. MO-385501 - Cap. Soc. €500.000,00 i.v.

info@benfer.it - www.benfer.it

