



# Dichiarazione di prestazione

In accordo all'allegato III del Regolamento (EU) n°305/2011

Per il prodotto

## BENFERFLEX-IT

12533

- |   |   |
|---|---|
| 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto                                       | EN 12004 C2   |
| 2. Identificazione  | Numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto  |
| 3. Uso previsto   | Adesivo cementizio migliorato per rivestimenti ceramici, uso interno ed esterno   |
| 4. Produttore:  | Benfer Schomburg s.r.l.<br>Via Paletti snc<br>41051 Castelnuovo Rangone (MO)  |
| 5. Mandatari autorizzati:   | non pertinente  |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: | Sistema 3<br>Reazione al fuoco CWFT   |
| 7. Laboratorio accreditato per test iniziali:   | Il laboratorio notificato: <b>Modena Centro Prove srl</b> Via Sallustio 78, Modena, Italy, numero di identificazione <b>1599</b> ha eseguito i test di tipo iniziali (ITT) secondo il sistema 3 ed emesso i certificati di prova: <b>20134649/n</b> |
| 8. Valutazione tecnica europea  | Non pertinente  |

Benfer Schomburg s.r.l.

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)





9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	E	EN 12004:2017
Forza di adesione: Adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilità Adesione a trazione dopo invecchiamento termico Adesione a trazione dopo immersione in acqua Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**Firmato a nome del produttore da:**

**Giorgio Cocchi, presidente.**  
(nome e funzione)

Castelnuovo Rangone, 08-02-2018

Questa dichiarazione di prestazione è stata creata elettronicamente ed è valida senza firma manuale.

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da:

[www.benfer.it](http://www.benfer.it)


**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)





 1599	<b>Benfer Schomburg s.r.l.</b> Via Paletti, sn 41051 Castelnuovo Rangone (Mo) Italy
<b>18</b> <b>DoP n°12533</b> <b>EN 12004:2017</b> <b>BENFERFLEX-IT</b> Improved cementitious adhesive for internal and external tiling	
<b>Reaction to fire</b>	Class E
<b>Release of dangerous substances</b>	see MSDS
<b>Bond Strength, as:</b>	
- Initial tensile adhesion strength	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
<b>Durability, for:</b>	
- Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
- Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>
- Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	≥ 1.0 N/mm <sup>2</sup>

**Benfer Schomburg s.r.l.**

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338  
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

[www.benfer.it](http://www.benfer.it) • [info@benfer.it](mailto:info@benfer.it)

