



Dichiarazione di prestazione

In accordo all'allegato III del Regolamento (EU) n°305/2011

Per il prodotto

MARMOFLEX-HT

1087

- | | |
|---|--|
| 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto | EN 12004 C2 F |
| 2. Identificazione | Numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto |
| 3. Uso previsto | Adesivo cementizio migliorato a presa rapida per rivestimenti ceramici; uso interno ed esterno |
| 4. Produttore: | Benfer Schomburg s.r.l.
Via Paletti snc
41051 Castelnuovo Rangone (MO) |
| 5. Mandatari autorizzati: | non pertinente |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: | Sistema 3
Reazione al fuoco CWFT |
| 7. Laboratorio accreditato per test iniziali: | Il laboratorio notificato: Modena Centro Prove srl Via Sallustio 78, Modena, Italy, numero di identificazione: 1599 ha eseguito i test di tipo iniziali (ITT) secondo il sistema 3 ed emesso i certificati di prova: 20144807 |
| 8. Valutazione tecnica europea | Non pertinente |

Benfer Schomburg s.r.l.

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

www.benfer.it • info@benfer.it





9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	E	EN 12004:2017
Forza di adesione:		
Adesione a trazione anticipata	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilità		
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere SDS	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome del produttore da:

Giorgio Cocchi, presidente.
(nome e funzione)

Castelnuovo Rangone, 08-06-2017

Questa dichiarazione di prestazione è stata creata elettronicamente ed è valida senza firma manuale.

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da:

www.benfer.it

Benfer Schomburg s.r.l.

41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

www.benfer.it • info@benfer.it





 1599	Benfer Schomburg s.r.l. Via Paletti, sn 41051 Castelnovo Rangone (Mo) Italy
17 DoP n°1087 EN 12004:2017 MARMOFLEX-HT Fast setting, improved cementitious adhesive for internal and external tiling	
Reaction to fire	Class E
Release of dangerous substances	see MSDS
Bond Strength, as:	
- Early tensile adhesion strength	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
- Initial tensile adhesion strength	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Durability, for:	
- Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
- Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
- Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

Benfer Schomburg s.r.l.

41051 Castelnovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

www.benfer.it • info@benfer.it

