

Dichiarazione di prestazione

In accordo all'allegato III del Regolamento (EU) n°305/2011

Per il prodotto

Prima fuga 2-12

4510

- | | |
|---|--|
| 1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto | EN 13888 CG2 WA |
| 2. Identificazione | Numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto |
| 3. Uso previsto | Sigillante cementizio migliorato, con caratteristiche aggiuntive di alta resistenza all'abrasione e ridotto assorbimento d'acqua |
| 4. Produttore: | Benfer Schomburg s.r.l.
Via Paletti snc
41051 Castelnovo Rangone (MO) |
| 5. Mandatari autorizzati: | non pertinente |
| 6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: | non pertinente |
| 7. Laboratorio accreditato per test iniziali: | non pertinente |
| 8. Valutazione tecnica europea | non pertinente |

Benfer Schomburg s.r.l.

41051 Castelnovo Rangone (MO) - Italy • via Paletti • tel. +39 059 535 540 • fax +39 059 538 338
P.IVA IT00611061201 • C.C.I.A.A. MO 385501 • Iscr. Trib. MO e C.F. 03304180379 • Cap. Soc. € 500.000 i.v.

www.benfer.it • info@benfer.it



9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza all'abrasione	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 13888:2009
Resistenza a flessione	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza a flessione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza a compressione	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza a compressione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Ritiro	$\leq 3 \text{ mm/m}$	
Assorbimento d'acqua dopo 30 min	$\leq 2 \text{ g}$	
Assorbimento d'acqua dopo 240 min	$\leq 5 \text{ g}$	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome del produttore da:

Giorgio Cocchi, presidente.
(nome e funzione)

Castelnuovo Rangone, 28-06-2013

Questa dichiarazione di prestazione è stata creata elettronicamente ed è valida senza firma manuale.

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da:

www.benfer.it