



Declaration of performance

Dichiarazione di prestazione

No. 9531

according to Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011

1. Unique identification code of the product type: **BIOPLAST-ECO**

Codice di identificazione unico del tipo di prodotto

2. Identification, batch no.: see packaging of the product

Identificazione, numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto

3. Intended use: Mortar for restoration plaster (R), guaranteed performance, for internal and external use on walls, ceilings, columns, and partition walls. EN 998-1:2010

Uso previsto: Malta da intonaco per risanamento (R) a prestazione garantita, per uso interno ed esterno su pareti, soffitti, colonne e tramezzi.

4. Manufacturer:

LATICRETE Europe s.r.l. a socio unico,

Produttore:

Via Paletti snc, 41051 Castelnovo Rangone (MO), Italy

5. Authorized representative: Not pertinent

Mandatari autorizzati: Non pertinente

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as: System 4

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 4

7. In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard: EN 998-1:2010

Notified test laboratory: Not relevant

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EN 998-1:2010

Il laboratorio notificato: Non pertinente

8. European Technical Assessment: Not pertinent

Valutazione tecnica europea: Non pertinente

Globally Proven Construction Solutions

9. Declared Performance:

Prestazione dichiarata:

Essential characteristics <i>Caratteristiche essenziali</i>	Performance <i>Prestazione</i>	Harmonized technical specification <i>Specificazione tecnica armonizzata</i>
Reaction to fire <i>Reazione al fuoco</i>	Class A1	EN 998-1:2010
Capillary water absorption <i>Assorbimento d'acqua</i>	$\geq 0.7 \text{ kg/m}^2$	
Vapour permeability <i>Permeabilità al vapore</i>	$\mu \leq 10$	
Adhesion / Adesione	$\geq 0.4 \text{ N/mm}^2$ -FP: B	
Thermal conductivity (λ_{10} , dry) <i>Conduttività termica (λ_{10}, dry)</i>	$\leq 0.47 \text{ W/mK}$	
Durability/ Durabilità	NPD	
Release of dangerous substances <i>Rilascio di sostanze pericolose</i>	See/ Vedi SDS	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conform to the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Firmato a nome del produttore da:

Technical Manager
CORRADO SCOLLO



Castelnuovo Rangone, 29.10.2021

Current material safety data sheet and technical data sheet is downloadable under: www.benfer.it

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da: www.benfer.it

	LATICRETE Europe srl a socio unico Via Paletti snc, 41051 Castelnovo Rangone (MO), Italy
17 DoP n°9531 EN 998-1:2010 BIOPLAST-ECO Designed renovation rendering/plastering mortar (R) for use on walls, ceilings, columns and partitions	
Reaction to fire	Class A1
Water absorption	0.7 kg/m ²
Water vapour permeability	$\mu \leq 10$
Adhesion	$\geq 0.4 \text{ N/mm}^2\text{-FP:B}$
Water absorption	0.7 kg/m ²
Thermal conductivity (λ_{10} , dry)	0.47 W/mK (tab.mean value P=50%)
Release of dangerous substances	see MSDS