



Declaration of performance

Dichiarazione di prestazione

according to Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011, for the product

No.5900

- 1. Unique identification code of the product type:** **DEKOGROUT**
Codice di identificazione unico del tipo di prodotto
- 2. Identification, batch no.:** see packaging of the product
Identificazione, numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto
- 3. Intended use:** Improved cementitious grout with additional characteristic of high reduced water absorption and high abrasion resistance. EN 13888 CG2 WA
Uso previsto: Sigillante cementizio migliorato, con caratteristiche addizionali di alta resistenza all'abrasione e ridotto assorbimento d'acqua. EN 13888 CG2 WA
- 4. Manufacturer:** LATICRETE Europe s.r.l. a socio unico,
Produttore: Via Paletti snc, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italy
- 5. Authorized representative:** Not pertinent
Mandatari autorizzati: Non pertinente
- 6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as:** Not pertinent
Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Non pertinente
- 7. Notified test laboratory:** Not pertinent
Il laboratorio notificato: Non pertinente
- 8. European Technical Assessment:** Not pertinent
Valutazione tecnica europea: Non pertinente

Globally Proven Construction Solutions

9. Declared Performance:

Prestazione dichiarata:

Essential characteristics <i>Caratteristiche essenziali</i>	Performance <i>Prestazione</i>	Harmonized technical specification <i>Specificazione tecnica armonizzata</i>
Abrasion Resistance <i>Resistenza all'abrasione</i>	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 13888:2009
Flexural strength after dry storage <i>Resistenza a flessione</i>	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	
Flexural strength after freeze-thaw cycles <i>Resistenza a flessione dopo cicli di gelo-disgelo</i>	$\geq 2.5 \text{ N/mm}^2$	
Compressive strength after dry storage <i>Resistenza a compressione</i>	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Compressive strength after freeze-thaw cycles <i>Resistenza a compressione dopo cicli di gelo-disgelo</i>	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Shrinkage <i>Ritiro</i>	$\leq 3 \text{ mm/m}$	
Water absorption after 30 min <i>Assorbimento d'acqua dopo 30 min</i>	$\leq 2 \text{ g}$	
Water absorption after 240 min <i>Assorbimento d'acqua dopo 240 min</i>	$\leq 5 \text{ g}$	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conform to the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Firmato a nome del produttore da:

Technical Manager
CORRADO SCOLLO



Castelnuovo Rangone, 21.01.2022

Current material safety data sheet and technical data sheet is downloadable under: www.benfer.it

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da: www.benfer.it



Benfer[®]