



Declaration of performance

Dichiarazione di prestazione

No. 1037

according to Annex III of the Regulation (EU) No. 305/2011

1. Unique identification code of the product type:

Codice di identificazione unico del tipo di prodotto:

SOLIDONE RAPIDO

2. Identification, batch no.: see packaging of the product

Identificazione, numero di lotto: vedere l'imballo del prodotto

3. Intended use: Cementitious screed material for internal use in floor construction. EN 13813:2002 (CT-C60-F10)

Uso previsto: Materiale cementizio per massetti per utilizzo in pavimentazioni interne. EN 13813:2002 (CT-C60-F10)

4. Manufacturer:

Produttore:

LATICRETE Europe s.r.l. a socio unico,

Via Paletti snc, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italy

5. Authorized representative: Not relevant

Mandatari autorizzati: Non pertinente

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as: System 4 Reaction to fire: CWTF

Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: Sistema 4 Reazione al fuoco: CWTF

7. In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard: EN 13813:2002

Notified test laboratory: not pertinent

Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: EN 13813:2002

*Il laboratorio notificato: **non pertinente***

8. European Technical Assessment: non pertinent

Valutazione tecnica europea: non pertinente

Globally Proven Construction Solutions

9. Declared Performance:

Prestazione dichiarata:

Essential characteristics <i>Caratteristiche essenziali</i>	Performance <i>Prestazione</i>	Harmonized technical specification <i>Specificazione tecnica armonizzata</i>
Reaction to fire <i>Reazione al fuoco</i>	Class A1 _{fi}	EN 13813:2002
Release of corrosive substances <i>Rilascio di sostanze corrosive</i>	CT	
Water permeability <i>Permeabilità all'acqua</i>	NPD	
Water vapour permeability <i>Permeabilità al vapor acqueo</i>	NPD	
Compressive strength <i>Resistenza alla compressione</i>	C60	
Flexural strength <i>Resistenza alla flessione</i>	F10	
Wear resistance <i>Resistenza all'usura</i>	NPD	
Sound insulation <i>Isolamento al suono</i>	NPD	
Sound absorption <i>Assorbimento del suono</i>	NPD	
Thermal resistance <i>Resistenza termica</i>	NPD	
Chemical resistance <i>Resistenza chimica</i>	NPD	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is conform to the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Firmato a nome del produttore da:


Technical Manager
CORRADO SCOLLO



Castelnuovo Rangone, 15.05.2022

Current material safety data sheet and technical data sheet is downloadable under: www.benfer.it

La Scheda tecnica e di sicurezza in vigore possono essere scaricate da: www.benfer.it

	LATICRETE Europe srl a socio unico via Paletti snc, 41051, Castelnuovo Rangone (MO) Italy
15 DoP n° 1037 EN 13813:2002 SOLIDONE RAPIDO Cementitious screed material for use in floor construction	
- Reaction to fire:	Class A1 fl
- Release of dangerous substances	CT
- Water permeability:	NPD
- Water vapour permeability:	NPD
- Compressive strength:	C60
- Flexural strength:	F10
- Wear resistance:	NPD
- Sound insulation:	NPD
- Sound absorption:	NPD
- Thermal resistance:	NPD
- Chemical resistance:	NPD