




CEMLATEX GIUNTI

Lattice per sigillanti PRIMAFUGA

Le sue caratteristiche unitamente a quelle dei sigillanti Benfer PRIMAFUGA consentono di risolvere brillantemente i problemi di stuccatura delle fughe in:

- Sistemi soggetti a lievi variazioni dimensionali
- Pavimenti riscaldati
- Rivestimenti sottoposti a condizioni ambientali gravose come piscine, celle frigorifere, terrazze, superfici molto esposte all'azione dell'acqua
- Pavimenti in luoghi molto trafficati come supermercati, autogrill, centri commerciali, locali pubblici in genere
- Vecchi pavimenti con fughe degradate



CARATTERISTICHE TECNICHE:

CEMLATEX GIUNTI è una dispersione polimerica da additivare ai sigillanti cementizi per fughe Benfer PRIMAFUGA per migliorarne l'elasticità, l'impermeabilità, la resistenza meccanica e l'adesività.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Le sue caratteristiche unitamente a quelle dei sigillanti Benfer PRIMAFUGA consentono di risolvere brillantemente i problemi di stuccatura delle fughe in:

- sistemi soggetti a lievi variazioni dimensionali;
- pavimenti riscaldati;
- rivestimenti sottoposti a condizioni ambientali gravose come piscine, celle frigorifere, terrazze, superfici molto esposte all'azione dell'acqua;
- pavimenti in luoghi molto trafficati come supermercati, autogrill, centri commerciali, locali pubblici in genere;
- vecchi pavimenti con fughe degradate.



ASSISTENZA
TECNICA



GARANZIA
ASSICURATIVA



MEETING
TECNICI



PER USO
PROFESSIONALE

MODALITÀ D'USO:

Impastare il sigillante per fughe Benfer con CEMLATEX GIUNTI in sostituzione totale dell'acqua fino a ottenere un impasto tenero ma non troppo fluido applicandolo come un normale sigillante cementizio.

Il prodotto va utilizzato finché mantiene una consistenza tale da essere lavorato con facilità.

Non aggiungere acqua o altro CEMLATEX GIUNTI quando il sigillante comincia ad indurire, perché cambierebbero la tonalità del colore e le resistenze finali.

Prima di eseguire la stuccatura delle fughe degradate, pulirle con cura da polveri di qualsiasi genere e da eventuali residui cementizi.

PULIZIA: La pulizia dei rivestimenti va effettuata con feltro o spugna umida prima che il sigillante abbia iniziato la presa.

CONSUMO: In sostituzione dell'acqua d'impasto.

CONFEZIONI: CEMLATEX GIUNTI viene confezionato in taniche da 5 kg e barattoli da 1 kg.

CONSERVAZIONE: in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto.

DURATA: 12 mesi

AVVERTENZE:

Non lasciare seccare il prodotto eccedente sulle piastrelle ma toglierne il più possibile con la spatola di gomma quindi con la spugna fintanto che è fresco, in quanto risulterebbe poi complicata la rimozione in particolare su superfici ruvide e porose. Il prodotto teme il gelo.

DATI TECNICI DEL PRODOTTO

Consistenza:	Lattice
Colore:	Bianco
Conservazione e Durata:	12 mesi in imballo originale chiuso in luogo fresco ed asciutto
Pericolo di nocività:	No
Infiammabilità:	No
Ph:	6
Densità:	1,02 kg/dm ³
Viscosità:	6 mPa.s a 23°C
Temperatura di applicazione:	Da +5°C a +35°C
Resistenza alla temperatura:	Da -30°C a +90°C
Consumo:	In sostituzione dell'acqua di impasto

N.B. I dati e le informazioni contenuti in questa scheda, dettati dalla nostra migliore esperienza, sono puramente indicativi e devono essere verificati dall'utilizzatore del prodotto che si assume comunque tutte le responsabilità derivanti dal suo uso.