

DEKOGROUT-3K									
Hi-Tech Epoxid-Fugenmörtel, flecken- und pilzabstossend, in 52 Farben erhältlich, patentiert									
	<p>VORTEILE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht saugende Fugenmasse, flecken-, pilz-, säure- und bakterienabstossend • Wunderschönes Finish, erhältlich in 52 Farben + 5 Dazzles (Glitter) • Glatte, kompakte Oberfläche mit gleichmäßiger, beständiger Farbe • Ideal auch für rektifizierte Fliesen und große Platten • Für Fugen von 1 bis 12 mm Breite • Geeignet für beheizte Fußböden und Wände • Abdichtungs-Silikon DEKOSIL für ein perfektes Finish erhältlich • Wasserabweisend • Frost-Tau beständig • Beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchungen • Für innen, außen und Dauer-Unterwasserbereiche <p>VORTEILE BEI DER VERLEGUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geruchlos, sehr geschmeidig für eine mühelose Anwendung • Einfaches und schnelles Entfernen von überschüssigem Produkt dank der speziellen Zusammensetzung • Hohe Verarbeitbarkeitszeit • Verarbeitung zulässig von +10 bis +35°C <p>ZERTIFIZIERUNGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfüllt die Anforderungen der Normen EN 13888, RG2WA und ANSI A118.3-1999 • GREENGUARD-Zertifikat als sehr emissionsarm an flüchtigen organischen Verbindungen 								
<p>Verarbeitungszeit: 45 min bei 23° C Begehbar nach: 24 Std. Verbrauch: siehe Tabelle EN 13888 RG</p>									
	<table border="1"> <tr> <td>Art.-Nr./Farbe</td> <td>Verpackung</td> <td>Verpackung/Europalette</td> </tr> <tr> <td>siehe Tabelle</td> <td>Eimer 5,28 kg</td> <td></td> </tr> </table>	Art.-Nr./Farbe	Verpackung	Verpackung/Europalette	siehe Tabelle	Eimer 5,28 kg			
Art.-Nr./Farbe	Verpackung	Verpackung/Europalette							
siehe Tabelle	Eimer 5,28 kg								
<p>Hinweis: einfach mit Wasser waschbar</p>									

ANWENDUNGSBEREICHE:

Verfugung von Fugen von 1 bis 12 mm Breite von Keramikböden- und wändbelägen bei Bädern, Duschen, Saunas, Spas, Wellness-Centern, Thermalbäder und -Schwimmbäder auch mit Meerwasser, Labortischen, Küchenablagen, Spitälern und wo auch immer eine Verkleidung verwirklicht werden soll, welche eine erhöhte Schönheit, Hygiene, Dauer und Abwaschbarkeit haben soll.

DEKOGROUT-3K wird in Eimern zu 5,28 kg verkauft und enthält:

1 Beutel der Komponente A , weiße Paste	von 0,60 kg
1 Beutel der Komponente B , dicke, strohfarbene Flüssigkeit	von 0,60 kg
1 Schachtel farbiger Quarz Komponente C ,	von 4,08 kg


DEKOGROUT-3K Farbe

Farbe	Art.Nr.	Farbe	Art.Nr.
44 Bright White	000002425	66 Chestnut Brown	000002451
18 Sauterne	000002426	59 Espresso	000002452
16 Siltstone	000002427	35 Mocha	000002453
85 Almond	000002428	50 Sea Glass	000002454
03 Silk	000002429	67 Autumn Green	000002455
23 Antique White	000002430	33 Boston Fern	000002456
39 Mushroom	000002431	14 Moss	000002457
41 Kashmir	000002432	13 Lichen	000002458
81 Butter Cream	000002433	06 Limade	000002459
52 Toasted Almond	000002434	07 Lemonade	000002460
55 Tawny	000002435	04 Artic Blue	000002461
17 Marble Beige	000002436	37 Chambray	000002462
40 Latte	000002437	05 Pastel Blue	000002463
61 Parchment	000002438	32 Turquoise	000002464
30 Sand Beige	000002439	53 Twilight Blue	000002465
56 Desert Khaki	000002440	42 Platinum	000002466
38 River Rock	000002441	91 Slate Grey	000002467
27 Hemp	000002442	88 Silver Shadow	000002468
57 Hot Cocoa	000002443	89 Smoke Grey	000002469
92 Saltillo	000002444	90 Light Pewter	000002470
58 Terra Cotta	000002445	78 Sterling Silver	000002471
46 Quarry Red	000002446	24 Natural Grey	000002472
47 Cinnamon	000002447	34 Sandstone	000002473
36 Copper Beach	000002448	60 Dusty Grey	000002474
08 Cherry Red	000002449	45 Raven	000002475
43 Chocolate Truffle	000002450	22 Midnight Black	000002476

PS: Die hier aufgeführten Farben wurden so genau wie möglich wiedergegeben. Sie stellen aber auf jeden Fall nur einen Anhaltspunkt dar und sind vom Anwender, der für die Folgen der Anwendung des Produktes voll haftet, zu überprüfen.

DEKOGROUT-3K DAZZLE Glanzeffekt-Komponent

DEKOGROUT-3K DAZZLE ist eine Komponente mit einzigartigen Effekten, das den Epoxid-Fugenmörtel DEKOGROUT-3K mit glänzenden Metalleffekten bereichert. Unbegrenzte Anwendungen für die Dekoration von Wänden und Böden im Innen- und Außenbereich.

 Gold	Art.Nr.	000012080	 Pearl	Art.Nr.	000012083
 Silver		000012081	 Glow		000012084
 Copper		000012082			



DEKOGROUT-3K - Verbrauch -

DEKOGROUT-3K für Fugen von 1 bis 12 mm.
Verbrauch Fugenmörtel: kg für 10 m² verkleidete Oberfläche

Fliesenformat (cm)		Stärke (mm)	Fugenbreite (cm)						
Breite	Länge		0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2
2,5	2,5	0,4	5,90	11,8					
2,5	2,5	1,0	14,8	29,6	59,2				
5	5	0,4	2,95	5,90	11,8	17,8	23,7	29,6	35,5
10	10	0,8	2,95	5,90	11,8	17,8	23,7	29,6	35,5
20	10	0,8	2,20	4,45	8,85	13,3	17,8	22,2	26,6
15	15	0,8	1,95	3,95	7,80	11,8	15,8	19,7	23,7
15	15	1,4	3,45	6,90	13,8	20,7	27,6	34,5	41,4
24	11,5	1,2	2,85	5,70	11,4	17,1	22,8	28,6	34,3
20	20	0,8	1,45	2,95	5,90	8,85	11,8	14,8	17,8
30	30	0,8	1,00	1,95	3,95	5,90	7,90	9,85	11,8
33	33	0,8	0,90	1,80	3,60	5,35	7,15	8,95	10,8
40	40	0,8	0,75	1,45	2,95	4,45	5,90	7,40	8,90
60	30	0,8	0,75	1,45	2,95	4,45	5,90	7,40	8,90
60	60	0,8	0,50	1,00	1,95	2,95	3,95	4,95	5,90
120	60	0,8	0,35	0,75	1,45	2,20	2,95	3,70	4,45
120	120	0,5	0,25	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	2,95
360	120	0,5	0,10	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20

Technische Produktdaten

Konsistenz:	Bestandteil A: dicke Flüssigkeit	Bestandteil B: dicke Flüssigkeit	Bestandteil C: pulver
Schüttdichte:	Bestandteil A: 1,1 kg/dm ³	Bestandteil B: 1,1 kg/dm ³	Bestandteil B: 1,6 kg/dm ³
Schadstoffgefahr:	Bestandteil A: Kann schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen. Bestandteil B: Kann Hautreizungen und schwere Augenreizungen verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Bestandteil C: Kann Augenreizungen verursachen.		
Entflammbarkeit:	nein		
Mischungsverhältnis:	Bestandteil A: Bestandteil B: Bestandteil C: = 11,1:11,1:77,8		
Mischzeit:	2 - 3 Minuten (Rührwerk 300 – 500 Rpm)		
Mischungskonsistenz:	pastenförmig		
Anwendungstemperatur:	+ 10°C bis + 35°C		
Anwendungsbreite:	1 mm - 12 mm		
Alterungsbeständigkeit:	ausgezeichnet		
Temperaturwiderstand:	von -20°C bis +100°C		
Lagerung und Haltbarkeit:	24 Monate in ungeöffneter Originalverpackung, kühl und trocken. Angebrochene Verpackungen müssen verschlossen und so schnell als möglich aufgebraucht werden		

Chemische Beständigkeit von keramischen Beschichtungen, die mit DEKOGROUT-3K verfugt wurden:

PRODUKT		GEBRAUCH		
SUBSTANZ	KONZENTRATION MAX	BEGRENZT KONTAKT	SPORADISCHER KONTAKT	KONTINUIERLICHER KONTAKT
SCHWEFELSÄURE	20%	+	(+)	-
MILCHSÄURE	5%	+	+	+
GERBSÄURE	50%	+	+	+
WEINSÄURE	50%	+	+	+
OXALSÄURE	10%	+	+	+
ESSIGSÄURE	5%	+	+	+
BENZOESÄURE	5%	+	+	+
FORMISCHE	3%	+	+	-
ZITRONENSÄURE	5%	+	+	+
POTASSIUM PERMANGANATE	10%	(+)	(+)	(+)
NATRIUMHYPOCHLORIT	5%	+	+	-
ÄTZNATRON	45%	+	+	+
DESTILLIERTES WASSER	-	+	+	+
METHANOL	-	+	-	-
ETHANOL	10%	+	+	+
ETHANOL	96%	+	+	-
ISOPROPANOL	-	+	+	+
MEK	-	+	-	-
CHLOROFORM	-	-	-	-
METHYLENCHLORID	-	-	-	-
TOLUOL	-	+	+	-
XYLOL	-	+	+	+

ZEICHENERKLÄRUNG:

BEGRENZT KONTAKT

SPORADISCHER KONTAKT

KONTINUIERLICHER KONTAKT

+

(+)

-

SOFORTIGE REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

HÄUFIGE REINIGUNG DER OBERFLÄCHE

LÄNGERER KONTAKT

AUSGEZEICHNETER WIDERSTAND

DISCRETE RESISTANCE (DER VERSIEGELER IST GEFÄRBT)

NIEDRIGER WIDERSTAND NICHT EMPFOHLEN

HINWEIS: Bei SPORADISCHEM KONTAKT bei Temperaturen über + 32 ° C den KONTAKTWIDERSTAND berücksichtigen